

239295

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa sieciowych modułów kryptograficznych HSM (Hardware Security Module).

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i włączenie do eksploatacji 4 sieciowych modułów kryptograficznych HSM wraz z licencjami, akcesoriami i usługami towarzyszącymi, umożliwiającymi rozbudowę istniejącego środowiska HSM Zamawiającego.

2. Środowisko Zamawiającego - stan obecny:

Zamawiający posiada środowisko, na które składają się:

- Urządzenia HSM nShield XC Base – 4 szt.,
- Licencje klienckie – 10 szt./urządzenie,
- Licencje Elliptic Curve ['ECC'] Activation (FE1637L) – 1 szt./urządzenie.

3. Zakres zamówienia

3.1. Dostawa 4 szt. urządzeń HSM z pełnym okablowaniem i akcesoriami montażowymi.

3.2. Dostawa licencji i aktywacji wymaganych do pełnej funkcjonalności.

3.3. Montaż w szafie rack w lokalizacji Zamawiającego podłączenie do sieci, konfiguracja i instalacja dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania

3.4. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powdrożeniowej.

3.5. Instruktaż stanowiskowy dla administratorów i operatorów.

3.6. Świadczenie gwarancji i wsparcia serwisowego zgodnie z niniejszym OPZ.

4. Wymagania minimalne dla pojedynczego urządzenia:

4.1. Generowanie kluczy ECC algorytmem ECDSA o długości przynajmniej: 256, 384, 512 bitów przez Centrum Certyfikacji Zamawiającego.

4.2. Wykorzystanie kluczy ECC przez API z każdym środowiskiem przez PKCS#11, OpenSSL, Java (JCE), Microsoft CAPI i CNG, nCore.

- 4.3. HSM musi spełniać wymagania normy eIDAS and Common Criteria EAL4+ rozszerzony przez AVA_VAN.5 oparty na wymaganym przez eIDAS profilu zabezpieczeń zdefiniowanym w normie EN 419 221-5.
- 4.4. HSM musi zapewnić ochronę przed nieuprawnionym dostępem i powinno znajdować się w bezpiecznej obudowie odpornej na nieuprawnioną ingerencję zewnętrzną nie większą niż 2U, dostosowaną do montażu w szafie stelażowej 19”.
- 4.5. Dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne elementy (szyny, uchwyty, śruby, itp.) do zamontowania urządzenia w szafie.
- 4.6. Urządzenie musi być wyposażone w podwójne zasilanie typu hot-swap.
- 4.7. Moduł HSM musi posiadać co najmniej dwa 2 interfejsy Ethernet o szybkości 1 Gb/s.
- 4.8. HSM musi zapewnić minimum:
- 4.8.1. 650 podpisów cyfrowych na sekundę, wykonywanych algorytmem RSA z kluczem 2048 bitowym.
 - 4.8.2. 2000 podpisów cyfrowych na sekundę, wykonywanych algorytmem ECC z kluczem 256 bitowym.
- 4.9. Urządzenie musi wspierać oraz posiadać licencje na korzystanie z przynajmniej następujących algorytmów:
- 4.9.1. Kryptografia symetryczna: AES, AES-GCM, DES, Triple DES, MD5 HMAC.
 - 4.9.2. Kryptografia asymetryczna: RSA, ECDSA zawierające NIST, Brainpool & secp256k1 curves, Diffie-Hellman.
 - 4.9.3. Funkcje skrótu: SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), SHA-3 (224, 256, 384, 512 bit).
- 4.10. Urządzenie musi pozwalać na tworzenie kopii bezpieczeństwa materiału kryptograficznego przechowywanego w urządzeniu i na jej odtwarzanie. Backup materiału kryptograficznego powinien być wykonywany jako backup plików i nie może wymagać użycia dodatkowych urządzeń dedykowanych. Rozwiązanie powinno pozwalać na wykonywanie kopii bezpieczeństwa w sposób zdalny bez konieczności asysty operatorów bezpośrednio przy urządzeniu.
- 4.11. HSM powinien zapewniać wsparcie dla różnego rodzaju API, pozwalającego zintegrować urządzenie z każdym środowiskiem przez PKCS#11, OpenSSL, Java (JCE), Microsoft CAPI and CNG, nCore.
- 4.12. Zarządzanie urządzeniem poprzez interfejs graficzny lub komendy wiersza poleceń.
- 4.13. Wsparcie środowisk wirtualnych: Microsoft Windows Hyper-V, VMware ESXi.

- 4.14. Urządzenie musi obsługiwać oraz posiadać licencję na minimum 10 klientów.
- 4.15. Urządzenie HSM musi posiadać możliwość odtworzenia kluczy prywatnych w standardzie PKCS11, które nie mają możliwości eksportu z aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń Thales nShield XC Base (parametr CKA_EXTRACTABLE = FALSE) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
- 4.16. Do urządzenia musi zostać dołączone minimum 5 kart chipowych SmartCards kompatybilnych dla dostarczonego pojedynczego urządzenia HSM. Karty muszą umożliwiać zarówno lokalny jak i zdalny dostęp do urządzenia.
- 4.17. Urządzenie musi zapewnić możliwość zdalnego dostępu za pomocą dedykowanego czytnika dostarczonego razem z urządzeniem. Jeśli do uruchomienia funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja, musi ona być dostarczona razem z urządzeniem.
- 4.18. Dostarczone urządzenie musi być nowe, posiadające wsparcie producenta przez okres minimum 4 lat od daty dostarczenia urządzenia.
- 4.19. Urządzenie musi posiadać certyfikację eIDAS and Common Criteria EAL4+ rozszerzony przez AVA_VAN.5 oparty na wymaganym przez eIDAS profilu zabezpieczeń zdefiniowanym w normie EN 419 221-5 przez okres co najmniej 4 lat od daty dostarczenia urządzenia.

5. Zakres dokumentacji powdrożeniowej:

- 5.1. Opis konfiguracji dostarczonych urządzeń.
- 5.2. Projekt okablowania sieci LAN.
- 5.3. Procedury administracyjne takie jak:
- 5.3.1. Zarządzanie uprawnieniami.
 - 5.3.2. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.
 - 5.3.3. Monitorowanie działania urządzenia.
 - 5.3.4. Procedury zarządzania kluczami kryptograficznymi.

6. Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla co najmniej 4 administratorów Zamawiającego. Zakres szkolenia musi obejmować co najmniej:

- Wprowadzenie do HSM – do czego jest wykorzystywany, jak działa.
- Wprowadzenie do obsługi kluczy prywatnych – jak są przechowywane, używane i chronione.
- Instalacja oprogramowania, proces instalacji na wszystkich wspieranych platformach domyślna lokalizacja różnych istotnych plików.

- Zaawansowana konfiguracja urządzenia.
- Sytuacje awaryjne oraz równoważenie obciążenia jak przywrócić działanie systemu po sytuacjach awaryjnych jak skonfigurować równoważenie obciążenia.
- Zarządzanie i aktualizacja firmware.
- Sesja praktyczna ćwiczenia według różnych scenariuszy.

7. Gwarancja.

7.1. Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym przez okres minimum **60** miesięcy, od daty odbioru polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości.

7.2. SLA 24x7, czas reakcji do 8h, wymiana uszkodzonego urządzenia do 24 godzin

7.3. W ramach serwisu musi być zapewniony dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7, bez dodatkowych opłat

7.4. Jeżeli usunięcie awarii urządzenia wymaga jego wymiany, wymiana na nowe urządzenie zostanie dokonana bez konieczności zwrotu uszkodzonego.

8. **Termin realizacji zamówienia** – do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, w tym dostawa, instalacja, konfiguracja i instruktaż stanowiskowy wraz z dokumentacją powdrożeniową.